

Continuous Inkjet DAYSJET 18 Series

DAYSJET 18 Serisi *Yüksek Hızlı (Dk*396mt) Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar, Üretim Hattının Verimliliğini Yükseltmek ve Uzun Çalışma Süreleri İçin Tasarlanmıştır. Gelişmiş Teknolojilere ile Endüstri 4.0 Alt Yapısına Sahip Otomatik Ayar,Mürekkep Sistemi,Otomatik Temizleme,Kolay Bakım ve Birçok Özelliği ile; Hem Ekonomik...Hemde Kullanıcı Dostu...



Bazı Özellikleri ve Avantajları

- Müşteri çıkarlarının satış ve satış sonrası ilkesinin üstünlüğüne bağlı.
- **Patentli Otomatik Temizleme Teknolojisi** ile uzun süre kapalı kalsa bile işlem basittir sistem otomatik olarak üstesinden gelir
- Ani kapanmalarda **Patentli Kapatma Koruması** ile hattınızın kirlenmesini önler.
- Endüstriyel tip Akıllı Mürekkep Kartuşu ile sıfır atık.
- Pozitif Hava Basınç ile ;zorlu/tozlu ortamlarda istikrar
- Yoğuşma ve eksoz sistemi ile sarf malzemeden tasarruf edersiniz.



LINEX 50 MHz FPGA,64MB FLASH,HITECK POWER SUPPLY,DSC (Dinamik Simülasyon Kompanzasyonu), WYSIWYG,JEWEL NOZZLE (temizlenebilir) ve dahası ..




Mükemmel Baskı & Esnek Kodlama

- 18 serisi yazıcının gelişmiş mürekkep damlası konumlandırma teknolojisi en iyi baskı kalitesini ve baskı hızını sağlar.
- Yazdırma içeriği çeşitlendirilmiştir. Resimler, barkodlar, veri matrisi kodları, Qr kodlar, vardiyalar, kule baskısı vb. Müşterilerin çeşitli kodlama ihtiyaçlarını karşılar.
- Rahat bilgi düzenleme ve giriş. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için 1-5 satır yazdırma.
- USB veri yazdırma, veritabanı değişken QR kod basımı U disk, üzerine yazdırabilirsiniz.



Teknik özellikler&ölçüler

Model	1830PLUS	1860	1870	1850
Language	Chinese /English/Türkçe			
Nozzle diameter	60u	40u	50u	60u
Nominal character height	2 -12mm	0.8-7mm	1 -13mm	2-12mm
Ink type	Dye			Pigment
Maximum line	5	4	5	4
Font matrix configuration	5/7/9/12/16/24/32	5/7/9/12/16/24	5/7/9/12/16/24/32	5/7/9/12/16/24
Linear bar codes	CODE39、CODE128			
Data Matrix codes	Data matrix 10X10,12X12,14X14,16X16, 21X21,29X29			
Data interface	RS232			
Throw distance	12mm	6mm	12mm	12mm
Line speed capability	396	160*	396	396
Message storage	100			
Features	Clock, expiration date, shift code, automatic counter, bold characters and information, encoder, tower printing, round-trip printing, USB data printing, custom font			
Print head umbilical	2.5m			
Electrical requirements	Nominal supply power 100-120 / 200-240 VAC at 50/60 Hz., 150 W			
Temperature	32°F to 122°F (0°C to 50°C)			
Humidity range	0% to 90% RH non-condensing			
Environmental protection	IP55 stainless steel cabinet			
Approximate weight	35kg			
Dimensions	436×343×656mm (Width X depth X height)			



Continuous improvement of products is the eternal policy of DAYSJET. We reserve the right to change design and / or specifications without notice

